

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

05/2025

Empaquetadura Imperial 019

Aplicaciones

Múltiples aplicaciones en industrias diversas por ser una empaquetadura adaptable a casi todo tipo de equipo, como bombas centrífugas para tratamiento de aguas, agitadores, mezcladores, reactores, bombas de la industria de celulosa y papel, alimenticia, ingenios azucareros, bodegas y procesos donde los fluidos a manejar sean agua, vapor, cáusticos, solventes y productos químicos variados, y donde no se los pueda contaminar. También de buen desempeño en válvulas de agua, vapor, gases y productos químicos en general.

Producto

Fabricada con filamentos de Fibra Acrílica tratada con dispersión de PTFE y posterior inmersión en lubricante.

Propiedades

Gran resistencia química conferida por el baño de PTFE que recubre protege y amalgama las fibras acrílicas, como se ve abajo en la tabla de parámetros (valor de pH) , siendo además compacta y flexible, lo que facilita su instalación. De color blanco, por lo que no contamina los fluidos con los que entra en contacto. Bajo costo, frente a las de las de filamento de PTFE puro, pudiendo reemplazarlas en muchos casos como una alternativa válida

	*	ŋ = 1	X			
TEMPERATURA	-80°C hasta 230°C					
PRESIÓN BAR	20	80	100			
VEL MÁX. M/SEG	12					
рН	2 - 12					
DENSIDAD	1,3 Gr/cm ³					



FRACCIONAMIENTO STANDARD													
Sección	PULG.	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	ММ	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
Embalaje (+/- 10%)				1 kg	1-2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2-5,5 Kg	5kg	5kg	5kg



▼ VÁSTAGO ALTERNATIVO

