

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

07/2025

Empaquetadura Imperial 030

Aplicaciones

La Imperial 030 es una empaquetadura de filamento vegetal (ramio), muy bien impregnada y lubricada, con lo que el desgaste en los ejes es mínimo. Por todo esto es una de las preferidas para uso Marino, donde se manejan agua fría, agua salada y aceites fríos. Se recomienda así para sellar los ejes de las hélices (prensaestopas de bocinas) y de timón donde preservarlos de cualquier daño es una prioridad. Este estilo se utiliza también en aplicaciones de bombas y válvulas en las industrias de pulpa y papel, agua/aguas residuales y minería, donde se persigue el mismo objetivo de bajo desgaste, por el costo de los equipos, en general de grandes dimensiones.

Producto

Trenzada en diagonal, las fibras de ramio captan todo el lubricante inerte y la dispersión de PTFE, que una vez curada le da esa terminación exterior que recubre por completo los filamentos, quedando una superficie de bajísima fricción

Propiedades

De dureza media con este filamento se tiene una queda una empaquetadura sumamente flexible y adaptable, lo que facilita su instalación, especialmente en las secciones grandes. Por último, un detalle no meno, este filamento es particularmente resistente a la descomposición y a la formación de hongos.

	•	ŋ = 1	I			
TEMPERATURA	-30°C hasta 130°C					
PRESIÓN BAR	20	20	25			
VEL MÁX. M/SEG	10					
рН	5 - 10					
DENSIDAD	1,3 Gr/cm ³					



FRACCIONAMIENTO STANDARD													
Sección –	PULG.	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	MM	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
Embalaje (+/- 10%)		1 kg	1 kg	1kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	5kg	5kg	5kg	5kg



▼ VÁSTAGO ALTERNATIVO

